

26	Soliņu remonts (atjaunošana)	kpl.	6
27	Atkritumu urnas	kpl.	4
	ŽOGA REMONTS		
28	Žoga krāsošana, remonts	m2	80

LOKĀLĀ TĀME 1-4 ELEKTROAPGĀDE UN APGAISMOJUMS

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērv	Daudz
1	Esošā kabeļa uz troses demontāža – Cu-4×16mm ²	m	225
2	Esošās staba atsaites troses demontāža	kpl.	4
3	Esošo troses stiprinājuma un kabeļa pieslēguma uz staba demontāža, ieskaitot urbumu un bojājumu apstrādi ar pretkorozijas krāsu	kpl.	6
4	Esošā prožektora uz apgaismošanas staba demontāža, ieskaitot urbumu un bojājumu apstrādi ar pretkorozijas krāsu	kpl.	3
5	Esošā apgaismošanas staba, atsaites un apgaismošanas armatūras demontāža	kpl.	1
6	Esošā apgaismošanas staba ar diviem prožektoriem demontāža	kpl.	1
7	1kV kabelis ar vara dzīslām guldīšanai zemē – šķ-gr. 3×6mm ² NYY-1	m	120
8	1kV kabelis ar vara dzīslām guldīšanai zemē – šķ-gr. 4×16mm ² NYY-1	m	360
9	1kV piekarkabelis ar alumīnija dzīslām – šķ-gr. 4×16+25mm ² AMKA	m	20
10	Kabeļa gala apdare – 3×6mm ² EPKT 0015	kpl.	38
11	Kabeļa gala apdare – 4×16mm ² EPKT 0015	kpl.	16
12	Kabeļu nozaruzmava – 4×16mm ² /3×6mm ² BMHM 1001-4C1+EPPA 206-4-250	kpl.	14
13	Kabeļu nozaruzmava – 4×16mm ² /4×16mm ² BMHM 1001-4C1+EPPA 206-4-250	kpl.	2
14	Gala spaile – 4×16mm ² SO.117.325	gb.	2
15	Uzkares āķis SOT 29	gb.	2
16	Savienojuma spaile – Al-16mm ² /Al-16mm ² SL 2.11	gb.	4
17	Savienojuma spaile – Al-16mm ² /Cu-16mm ² SL 4.26	gb.	4
18	Spailes apvalks SP 15	gb.	8
19	Izolējošs uzgalis – 16mm ²	gb.	12
20	Tērauda lenta – 19mm plata, 0.75mm bieza, komplektā ar savilcēm COT 37	m	7
21	Tērauda lenta un kabeļu stiprinājumi pie staba	kpl.	4
22	Karsti cinkots tērauda leņķa dzelzs – 50×50×3mm	m	3
23	Plastmasas caurule – 40/32mm KOPOFLEX KF 09040	m	15
24	Plastmasas caurule – 75/61mm KOPOFLEX KF 09075	m	500
25	Plastmasas caurule – 110/94mm KOPOFLEX KF 09110	m	45
26	Zemē iebūvējams gaismeklis ar LED diožu spuldzēm – 6W, IP67, pieļaujamā triecienu slodze – IK09, maksimāli pieļaujamā slodze uz stiklu – 1000kg, maksimālā stikla uzkaršanas temperatūra - +350C, auksti balta gaisma, simetriski plats 900 gaismas stars, garantēts drošs darbs līdz -250C āra temperatūras, blīvslēgs un spailes 1×Cu-3×6mm ² , nerūsējošā tērauda dekoratīvais gredzens, alumīnija korpuss, nerūsējošā tērauda savienojuma skrūves, dār=200mm, h=115.2mm, komplektā ar montāžas kārbu, pieslēguma kabeli un hermētisku kabeļu savienojumu COMPACT ROUND 200mm S.5181.19 SIMES S.p.A. vai analogs	kpl.	11
27	Zemē iebūvējama armatūra ar LED diožu spuldzēm – 14W, IP67, pieļaujamā triecienu slodze – IK10, maksimāli pieļaujamā slodze uz stiklu – 5000kg, maksimālā stikla uzkaršanas temperatūra - +500C, regulējams gaismas stara virziens, garantēts drošs darbs līdz -250C āra temperatūras, blīvslēgs un spailes 2×Cu-3×6mm ² , nerūsējošā tērauda dekoratīvais gredzens, alumīnija korpuss, nerūsējošā tērauda savienojuma skrūves, dār=312mm, h=124mm Light Up Walk professional art. BB35 iGuzzini illuminazione spa	kpl.	15